

Sistema de Licencias

IMPORTANTE Para realizar funciones de diagnóstico automotriz, el CJ9 PRO requiere contar con una **licencia activa**.

Contacta a tu distribuidor

Para **comprar, renovar o consultar** una licencia, contacta al distribuidor Injectronic donde adquiriste tu equipo. Él podrá orientarte sobre las opciones disponibles y el proceso de activación.

Ten a la mano:

- Número de serie del equipo
- Datos de contacto
- Código de promoción (opcional)
- Periodo de licencia que deseas activar. (Elige entre las siguientes opciones)

Elige entre

6 meses
CJ9-6M

1 año
CJ9-1A

2 años
CJ9-2A

3 años
CJ9-3A

Verifica tu licencia



CJLicencia

Después de contactar a tu distribuidor Injectronic y obtener tu licencia, puede verificar el estado en la **aplicación CJLicencia** de su CJ9 PRO.

NOTA Asegúrese de que su red funcione correctamente y que la tablet esté completamente cargada o conéctela a una fuente de alimentación externa.

Operación de diagnóstico

Sigue estos sencillos pasos cada vez que enciendas tu CJ9 PRO



PASO 1

Asegúrate de contar con una licencia vigente. Si no tienes la licencia vigente, adquirla de tu distribuidor.



PASO 2

Conecta tu CJ9 PRO a una red de internet



PASO 3

Verifica tu licencia con la aplicación **CJLicencia**



PASO 4

¡Listo! Empieza a diagnosticar en la aplicación **CJ9PRO**

- Antes de comenzar el diagnóstico, asegúrese de:
1. El interruptor de encendido está en la posición ON.
 2. El motor está apagado.
 3. El voltaje de la batería del vehículo está entre 10 y 14 voltios.
 4. El escáner está conectado correctamente al vehículo.

IMPORTANTE No conecte ni desconecte el equipo mientras el switch está en encendido o el motor este en marcha.

1

Establezca comunicación con el vehículo a través de Bluetooth / USB o conexión por cable.

2

Identifique el vehículo mediante la lectura de VIN o la entrada manual.

3

Encuentre los módulos de control instalados en el vehículo mediante guía rápida o selección manual.

4

Inicie la prueba y registre los datos de la prueba cuando sea necesario.

Las imágenes ilustradas aquí son solo para referencia y esta Guía Rápida está sujeta a cambios sin previo aviso. Para operaciones más detalladas, consulte el Manual del usuario.

Conexión del Vehículo

Tablet con VCI CJ9 PRO: Conexión Bluetooth inalámbrica



1. Ubique el conector de enlace de datos DLC debajo del tablero, del lado del conductor del vehículo.
2. Conecte el VCI directamente al conector DLC del vehículo.
3. Coloque la llave de encendido en la posición ON.
4. Encienda el escáner, abra la aplicación de diagnóstico y vincule el VCI mediante Bluetooth.
5. Compruebe que el indicador de conexión cambie a color verde. Esto indica que el equipo está listo para comenzar el diagnóstico.

Registro para Actualizar

NOTA Para descargar futuras actualizaciones es necesario crear una cuenta con contraseña (**Registro**).

Se puede crear el **Registro** al usar el equipo la primera vez que lo prende o puede omitir para registrar y crear una cuenta posteriormente (el equipo puede funcionar de manera temporal sin crear un Registro).

Para iniciar el **Registro**, favor de conectar su CJ9 PRO a una red de internet y seguir los siguientes pasos:



CJ9PRO

1

Desde la pantalla de inicio, presione la **aplicación CJ9PRO**.

2

Presione **Actualizar**.

3

Después, presione **Registro** para crear una cuenta.



4

Ingrese su correo electrónico donde indica "**Nombre de Usuario**" y presione **Enviar código de verificación** para recibir un código de seguridad de 4 dígitos.

5

Revise su correo para obtener el código.


6

Por último, **ingresar el código recibido**, crear una contraseña y confirmarla. Presione **Registro** para completar.

Actualización



Actualizar



1

Presione **Actualizar** desde el menú principal de la **aplicación CJ9PRO** o presione el acceso directo o presione el acceso directo de actualización en la barra de herramientas.

2

Se muestran las actualizaciones disponibles. Haga clic en la(s) casilla(s) de verificación al frente del software que desea actualizar y luego haga clic en el botón **Actualizar** para descargar